

**АНКЕТА**  
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 средняя общеобразовательная школа № 152  
 Красногвардейского района Санкт-Петербурга**

ИНН объекта 7 8 0 6 1 0 3 8 6 1

Кадастровый номер объекта 7 8: 1 1: 6 0 2 6: 1 3: 5 2

Вид объекта Школа  
 (указывается тип объекта: продовольственный магазин, аптека, кафе, кинотеатр и др.)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта 195196,  
Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 15, корп. 2, лит А.  
 (заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

Фактический адрес объекта 195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 15, корп. 2,  
лит А.  
 (индекс, улица, № дома, литер)

Общая площадь объекта 4079,4 кв.м  
 (указывается общая площадь в кв.м.)

Этаж / этажи расположения объекта 1 - 4  

| этажи  |        |             |
|--------|--------|-------------|
| 1 этаж | 2 этаж | Бельэтаж... |

(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Директор, Клименко Руслан Юрьевич

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Телефон организации | 444-02-40; 417-33-50 |
| факс организации    | 444-02-40            |
| E-mail руководителя | gou_152@mail.ru      |
| E-mail организации  | gou_152@mail.ru      |

Наименование вышестоящей организации  
Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию

(указывается организационно-правовая форма, название организации)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Юридический адрес   | 195027, СПб, Среднеохтинский пр., д. 50                  |
| Фактический адрес   | 195027, СПб, Среднеохтинский пр., д. 50                  |
| Телефон организации | 227-43-64  |
| Факс организации    | 576-87-63  |
| E-mail руководителя |  |
| E-mail организации  | <a href="mailto:tukrgv@gov.spb.ru">tukrgv@gov.spb.ru</a> |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Должность,          | Глава администрации           |
| Ф.И.О. руководителя | Разумишкин Евгений Николаевич |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Приложение № 1 к Анкете

**Форма для заполнения Анкеты  
по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Наименование объекта: **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 152  
Красногвардейского района Санкт-Петербурга**

| Зона<br>(элемент зоны),<br>техническое средство обустройства объекта                               |                                | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта |  |  |  |  | Нормативные документы |               | Примечание  |   |
|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|-----------------------|---------------|---|---|
| Наименование   | Наличие (1),<br>отсутствие (0) | Необходимость (1),<br>отсутствие необходимости (0)                    | Возможность (1),<br>невозможность создания (0) | Наименование параметра,<br>назначение параметра для: | Единица измерения  | Фактическое значение<br><br>(устанавливаемое на объекте) | Нормативное значение  |               |   |   |
|  |                                |   |  |  |  |  |                       |               | 1   | 2 |
| <b>1 Подходы к объекту, пути движения</b>  |                                |   |  |  |  |  |                       |               |   |   |
| I. Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) |                                |   |  |  |  |  |                       |               |   |   |
| 1  | Название зоны                  | 0   | 0  |  | Выступ от вертикальной плоскости зданий устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м. «С»<br>-при размещении на отдельно стоящей опоре «С»<br>При увеличении выступающих размеров, пространство под этими устройствами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком | м  |                       | Не более 0,1  | СНиП 35-01-2001 п.3.10<br>СП 35-101-2001 рис.2.32 |   |
|  |                                |   |  |  |  | м  |                       | Не более 0,3  |   |   |
|  |                                |   |  |  |  | м  |                       | Не менее 0,05 |   |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|     |   |   |  |  |   |                  |                     |   |                              |   |
|-----|---|---|--|--|---|------------------|---------------------|---|------------------------------|---|
|     |   |   |  |  | высотой «С»<br>либо ограждением высотой «С»   | м                |                     | Не менее 0,7  |                              |   |
| 1.2 | Пути пешеходного движения   |   |  |  |   |                  |                     |   |                              |   |
|     | Пути пешеходного движения   | 1 |  |  |   |                  |                     |   |                              |   |
|     |   |   |  |  | ширина пути «К»   | соответс<br>твие | да                  | Не менее 1,8  | СНиП 35-01-2001 пп.3.3, 3.4  |   |
|     |   |   |  |  | высота бордюров по краям пешеходных путей на участке «К»  | м                | 0,05                | Не менее 0,05   | СП 35-101-2001 рис.2.34      |   |
|     |   |   |  |  | высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не должны превышать «К» | м                | 0,4                 | Не более 0,04   |                              |   |
|     |   |   |  |  | покрытие путей «К»  | соответс<br>твие | да                  | Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы | СНиП 35-01-2001 пп.3.7, 3.28 |   |
|     |   |   |  |  | Толщина швов покрытия из бетонных плит «К», «О»   | м                | -                   | Не более 0,015  | СНиП 35-01-2001 п.3.7        |   |
| 1.3 | Наружные лестницы   |   |  |  |   |                  |                     |   |                              |   |
|     | Наружная лестница центрального вх. узла (6 ступеней вверх), фото №3, 4, 5 | 1 |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)  |                  |                     |   |                              | Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН |
|     |   |   |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О»  | м                | 0,3                 | Не менее 0,3  | СНиП 35-01-2001 п.3.28       |   |
|     |   |   |  |  | высота ступеней «О»   |                  | 0,15                | Не более 0,15   | рис.2.20                     |   |
|     |   |   |  |  | Ширина марша лестниц «О»  | м                | 10                  | Не менее 1,35   | СНиП 35-01-2001 п.3.27       |   |
|     |   |   |  |  | Уклон лестниц «О»   | соотнош<br>ение  | 1:2                 | Не более 1:2  | СНиП 35-01-2001 п.3.28       |   |
|     |   |   |  |  | бортики на боковых краях ступеней «О»   | м                | Бетонное ограждение | Высота не менее 0,02                                  |                              |   |
|     |   |   |  |  | Противоскользящее покрытие на краях   | наличие          | да                  | Наличие   | СП 35-101-2001               |   |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|     |                                   |   |   |   |   |              |     |  |   |  |
|-----|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|-----|--|---|--|
|     |                                   |   |   |   | ступеней  |              |     |  | рис.2.21                                      |  |
|     |                                   |   |   |   | Ограждение с поручнями вдоль обеих сторон лестниц на высоте «О»   | м            | 0,7 | 0,9  | СНиП 35-01-2001 п.3.14, 3.27, 3.32            |  |
|     |                                   |   |   |   | Разделительные поручни при ширине марша лестниц 2,5 м и более на высоте «О»   | м            | -   | 0,9  |   |  |
|     |                                   |   |   |   | Завершающие части поручня должны быть длиннее марша лестниц на 0,3 м «О»  | наличие      | нет |  | СП 35-101-2001 п.6.6. рис.2.25                |  |
|     |                                   |   |   |   | Поверхность покрытий ступеней «О», «К»  | соответствие | да  | Шероховатая  | СНиП 35-01-2001 п.3.28                        |  |
| 1.4 | Пандусы: стационарные, переносные |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)  |              |     |  |   |  |
|     | Пандус                            | 0 | 1 | 1 | Высота одного подъема «К»   | м            |     | Не более 0,8   | СНиП 35-01-2001 п.3.29                        |  |
|     |                                   |   |   |   | Уклон «К»   | %            |     | Не более 8   |   |  |
|     |                                   |   |   |   | Ширина пандуса «К»  | м            |     | Не менее 1,0   |   |  |
|     |                                   |   |   |   | Глубина площадки «К»  | м            |     | Не менее 1,5   |   |  |
|     |                                   |   |   |   | Бортики по продольным краям «К»   | м            |     | Высотой не менее 0,05  | СНиП 35-01-2001 п.3.31                        |  |
|     |                                   |   |   |   | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон пандуса на высоте «К»   | м            |     | 0,7  | СНиП 35-01-2001 п.3.32                        |  |
|     |                                   |   |   |   |   | м            |     | 0,9  |   |  |
|     |                                   |   |   |   | Поверхность покрытий пандуса «О», «К»   | соответствие |     | Шероховатая, не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов | СНиП 35-01-2001 п. 3.7, СП 35-102-2001 п.4.17 |  |
|     |                                   |   |   |   | Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С» | м            |     | 0,6  | СНиП 35-01-2001 п.3.21                        |  |
| 1.5 | Подъемники вертикальные           |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)  |              |     |  |   |  |
|     | Название зоны                     | 0 | 0 |   | «К», «О»  | наличие      |     | Наличие  | СП 35-101-2001, рис. 2.29                     |  |
|     |                                   |   |   |   |   |              |     |  | СНиП 35-01-2001, п.3.34                       |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|     |                                 |   |   |  |                                  |              |     |   |  |  |
|-----|---------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------|-----|---|--|--|
| 1.6 | Подъемники наклонные            |   |   |  |                                  |              |     |   |  |  |
|     | Название зоны                   | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |              |     |   |  |  |
|     |                                 |   |   |  | «К»                              | наличие      |     | Наличие   | СНиП 35-01-2001, п.3.34                          |  |
| 1.7 | Подъемники мобильные            |   |   |  |                                  |              |     |   |  |  |
|     | Название зоны                   | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |              |     |   |  |  |
|     |                                 |   |   |  | «К»                              | наличие      |     | Наличие   | СНиП 35-01-2001, п.3.34                          |  |
| 1.8 | Аппараты колейные               |   |   |  |                                  |              |     |   |  |  |
|     | 2 аппарата колейные, фото №4, 5 | 1 |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |              |     |   |  |  |
|     |                                 |   |   |  | «К»                              | наличие      | да  | Наличие   | СП 35-102-2001 пп.4.3, 4.17                      | С посторонней помощью  |
| 2а  | Главный входной узел            |   |   |  |                                  |              |     |   |  |  |
| 2.1 | Входные площадки                |   |   |  |                                  |              |     |   |  |  |
| а   | Входная площадка, фото №6       | 1 |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |              |     |   |  |  |
|     |                                 |   |   |  | Навес                            | наличие      | да  | Наличие   | СНиП 35-01-2001 п.3.14<br>СП 35-101-2001, п.3.17 | Как минимум один входной узел должен быть обустроен для всех категорий МГН |
|     |                                 |   |   |  | Водоотвод                        | наличие      | да  | Наличие   |  |  |
|     |                                 |   |   |  | Подсветка площадки               | наличие      | да  | Наличие   |  |  |
|     |                                 |   |   |  | Поверхность покрытий «О», «К»    | соответствие | да  | Твердая, не допускающая скольжения  |  |  |
|     |                                 |   |   |  | Поперечный уклон «К», «О»        | %            | 1   | В пределах 1-2  |  |  |
|     |                                 |   |   |  | Глубина площадки «К»             | м            | 3,5 | Не менее 1,2 при открывании «от себя», не менее 1,5 при открывании «к себе» | СНиП 35-01-2001 п.3.19                           |  |
|     |                                 |   |   |  | Ширина площадки «К»              | м            | 15  | Не менее 1,5  |  |  |
| 2.2 | Входные тамбуры                 |   |   |  |                                  |              |     |   |  |  |
| а   | Тамбур, фото №7, 8              | 1 |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |              |     |   |  |  |
|     |                                 |   |   |  | Глубина «К»                      | м            | 1,3 | Не менее 1,8, в жилых зданиях – не менее 1,5                                | СНиП 35-01-2001 п.3.15                           |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|       |   |   |   |  |  |              |      |                                    |  |  |
|-------|---|---|---|--|--|--------------|------|------------------------------------|--|--|
|       |   |   |   |  | Ширина «К»   | м            | 5,7  | Не менее 2,2                       |  |  |
| 2.3   | Входные двери   |   |   |  |  |              |      |                                    |  |  |
| .а    | 2 наружные входные двери, фото №3, 6                  | 1 |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)                             |              |      |                                    |  |  |
|       |   |   |   |  | Ширина проемов «К»   | м            | 1,5  | Не менее 0,9                       | СНиП 35-01-2001 п.3.23                           |  |
|       |   |   |   |  | Высота порогов «К»   | м            | 0,07 | Не более 0,025                     |  |  |
|       | 2 вторые входные двери, фото №9                       | 1 |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)                             |              |      |                                    |  |  |
|       |   |   |   |  | Ширина проемов «К»   | м            | 1,5  | Не менее 0,9                       | СНиП 35-01-2001 п.3.23                           |  |
|       |   |   |   |  | Высота порогов «К»   | м            | 0,07 | Не более 0,025                     |  |  |
| 2.4.а | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей      |   |   |  |  |              |      |                                    |  |  |
|       | Название зоны   | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)                             |              |      |                                    |  |  |
|       |   |   |   |  | Высота полосы маркировки «С»                                 | м            |      | Не менее 0,1                       | СНиП 35-01-2001 п.3.25                           |  |
|       |   |   |   |  | Ширина полосы маркировки «С»                                 | м            |      | Не менее 0,2                       |  |  |
|       |   |   |   |  | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути «С» | м            |      | Не ниже 1,2 и не выше 1,5          |  |  |
| 2.5   | Вестибюли   |   |   |  |  |              |      |                                    |  |  |
| .а    | Вестибюль, фото №9                                    | 1 |   |  |  |              |      |                                    |  |  |
|       |   |   |   |  | Звуковые информаторы (по типу телефонов-автоматов) «С»       | наличие      | -    | Наличие                            | СП 35-101-2001, п.7.25, 7.26                     |  |
|       |   |   |   |  | Текстофоны «Г»   | наличие      | -    | Наличие                            |  |  |
| 26    | Входной узел одного из двух запасных выходов          |   |   |  |  |              |      |                                    |  |  |
| 2.1   | Входные площадки                                      |   |   |  |  |              |      |                                    |  |  |
| .б    | Входная площадка (поверхность тротуара), фото №23, 24 | 1 |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)                             |              |      |                                    |  |  |
|       |   |   |   |  | Навес  | наличие      | нет  | Наличие                            | СНиП 35-01-2001 п.3.14<br>СП 35-101-2001, п.3.17 | Как минимум один входной узел должен быть обустроен для всех |
|       |   |   |   |  | Водоотвод  | наличие      | да   | Наличие                            |  |  |
|       |   |   |   |  | Подсветка площадки   | наличие      | да   | Наличие                            |  |  |
|       |   |   |   |  | Поверхность покрытий «О», «К»                                | соответствие | да   | Твердая, не допускающая скольжения |  |  |
|       |   |   |   |  | Поперечный уклон «К», «О»                                    | %            | 1    | В пределах 1-2                     |  |  |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|     |                                       |   |   |  |                                  |   |             |   |                        |                  |  |
|-----|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---|-------------|---|------------------------|------------------|--|
|     |                                       |   |   |  |                                  |   |             |   |                        | категорий<br>МГН |  |
|     |                                       |   |   |  | Глубина площадки «К»             | м | 2           | Не менее 1,2 при открывании «от себя», не менее 1,5 при открывании «к себе» | СНиП 35-01-2001 п.3.19 |                  |  |
|     |                                       |   |   |  | Ширина площадки «К»              | м | 2           | Не менее 1,5  |                        |                  |  |
| 2.2 | Входные тамбуры                       |   |   |  |                                  |   |             |   |                        |                  |  |
| .б  | Тамбур, фото №25, 26                  | 1 |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |   |             |   |                        |                  |  |
|     |                                       |   |   |  | Глубина «К»                      | м | 1,5         | Не менее 1,8, в жилых зданиях – не менее 1,5                                | СНиП 35-01-2001 п.3.15 |                  |  |
|     |                                       |   |   |  | Ширина «К»                       | м | 2,7         | Не менее 2,2  |                        |                  |  |
| 2.3 | Входные двери                         |   |   |  |                                  |   |             |   |                        |                  |  |
| .б  | Наружная входная дверь, фото № 24, 25 | 1 |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |   |             |   |                        |                  |  |
|     |                                       |   |   |  | Ширина проемов «К»               | м | 0,8         | Не менее 0,9  | СНиП 35-01-2001 п.3.23 |                  |  |
|     |                                       |   |   |  | Высота порогов «К»               | м | 0,21        | Не более 0,025  |                        |                  |  |
|     | Вторая входная дверь, фото №26        | 1 |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |   |             |   |                        |                  |  |
|     |                                       |   |   |  | Ширина проемов «К»               | м | 1,8         | Не менее 0,9  | СНиП 35-01-2001 п.3.23 |                  |  |
|     |                                       |   |   |  | Высота порогов «К»               | м | 0,025       | Не более 0,025  |                        |                  |  |
| 3   | Пути движения внутри здания           |   |   |  |                                  |   |             |   |                        |                  |  |
| 3.1 | Коридоры                              |   |   |  |                                  |   |             |   |                        |                  |  |
|     | Коридоры, фото №12, 13, 14            | 1 |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |   |             |   |                        |                  |  |
|     |                                       |   |   |  | Ширина пути движения «К»         | м | от 2,5 до 3 | Не менее 1,5  | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |                  |  |
| 3.2 | Переходы в другие здания              |   |   |  |                                  |   |             |   |                        |                  |  |
|     | Название зоны                         | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7) |   |             |   |                        |                  |  |
|     |                                       |   |   |  | Ширина перехода «К»              | м |             | Не менее 2,0  | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |                  |  |



| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8            | 9         | 10                 | 11                     |
|-----|--|---|---|---|---|--|--------------|-----------|--------------------|------------------------|
| 3.3 | Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов |   |   |   |   |  |              |           |                    |                        |
|     | Пространства около столов  | 1 |   |   |   | Размеры в плане «К»  | м            | 0,9 x 1,5 | Не менее 0,9 x 1,5 | СНиП 35-01-2001 п.3.19 |
| 3.4 | Ковровые покрытия на путях движения  |   |   |   |   |  |              |           |                    |                        |
|     | Название зоны  | 0 | 0 |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)   |              |           |                    |                        |
|     |  |   |   |   |   | Толщина (с учетом высоты ворса) «К», «О»   | м            |           | Не более 0,013     | СНиП 35-01-2001 п.3.22 |
|     |  |   |   |   |   | Ковровые покрытия плотно закреплено  | соответствие |           | Соответствие       | СНиП 35-01-2001 п.3.22 |
| 3.5 | Проходы в помещении с оборудованием и мебелью  |   |   |   |   |  |              |           |                    |                        |
|     | Проходы в помещения  | 1 |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)   |              |           |                    |                        |
|     |  |   |   |   |   | Ширина «К»   | м            | 1,2       | Не менее 1,2       | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |
| 3.6 | Двери во внутренних помещениях   |   |   |   |   |  |              |           |                    |                        |
|     | Внутренние двери, фото №10, 11, 13, 14   | 1 |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)   |              |           |                    |                        |
|     |  |   |   |   |   | Ширина дверных и открытых проемов «К»  | м            | 0,9; 1,2  | Не менее 0,9       | СНиП 35-01-2001 п.3.23 |
|     |  |   |   |   |   | Высота порогов «К»   | м            | -         | Не более 0,025     |                        |
|     |  |   |   |   |   | Участки пола перед дверными проемами должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С» | м            | -         | 0,6                | СНиП 35-01-2001 п.3.21 |
|     |  |   |   |   |   | Дублирование обозначений помещений рельефными знаками рядом с дверью со стороны ручки на высоте «С»                  | наличие      | -         | От 1,4 до 1,75     | СНиП 35-01-2001 п.3.61 |
| 3.7 | Балконы, лоджии  |   |   |   |   |  |              |           |                    |                        |
|     | Название зоны  | 0 | 0 |   |   |  |              |           |                    |                        |
|     |  |   |   |   |   | Ширина «К»   | м            |           | Не менее 1,4       | СНиП 35-01-2001 п.3.18 |
| 4   | Лестничные марши и ограждения  |   |   |   |   |  |              |           |                    |                        |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|     |   |   |   |  |   |              |      |  |   |   |  |
|-----|---|---|---|--|---|--------------|------|--|---|---|--|
| 4.1 | Внутренние лестницы   |   |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)  |              |      |  |   |   |  |
|     | 4 многомаршевые лестницы до 3-го этажа, фото № 15, 16, 17, 18, 26 | 1 |   |  | Ограждения с поручнями на высоте «О»  | м            | 0,9  | 0,9  | СНиП 35-01-2001 п.3.32                        | Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН |  |
|     |   |   |   |  | «О»   | м            |      | 0,5 в дошкольных учреждениях   |   |   |  |
|     |   |   |   |  | Ширина марша лестниц «О»  | м            | 1,3  | Не менее 1,35  | СНиП 35-01-2001 п.3.27                        |   |  |
|     |   |   |   |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О»   | м            | -    | 0,3  | СНиП 35-01-2001 п.3.32                        |   |  |
|     |   |   |   |  | Высота подъема ступеней «О»   | м            | 0,15 | Не более 0,15  | СНиП 35-01-2001 п.3.28                        |   |  |
|     |   |   |   |  | Ширина проступей «О»  | м            | 0,31 | Не менее 0,3   |   |   |  |
| 4.2 | Пандусы: стационарные, переносные                                 |   |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)  |              |      |  |   |   |  |
|     | Название зоны   | 0 | 0 |  | Высота одного подъема «К»   | м            |      | Не более 0,8   | СНиП 35-01-2001 п.3.29                        |   |  |
|     |   |   |   |  | Уклон «К»   | %            |      | Не более 8   |   |   |  |
|     |   |   |   |  | Ширина пандуса «К»  | м            |      | Не менее 1,0   |   |   |  |
|     |   |   |   |  | Глубина площадки «К»  | м            |      | Не менее 1,5   |   |   |  |
|     |   |   |   |  | Бортики по продольным краям «К»   | м            |      | Высотой не менее 0,05  | СНиП 35-01-2001 п.3.31                        |   |  |
|     |   |   |   |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»  | м            |      | 0,7  | СНиП 35-01-2001 п.3.32                        |   |  |
|     |   |   |   |  |   | м            |      | 0,9  |   |   |  |
|     |   |   |   |  | Поверхность покрытий пандуса «О», «К»   | соответствие |      | Шероховатая, не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов | СНиП 35-01-2001 п. 3.7, СП 35-102-2001 п.4.17 |   |  |
|     |   |   |   |  | Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С» | м            |      | 0,6  | СНиП 35-01-2001 п.3.21                        |   |  |
| 4.3 | Подъемники вертикальные   |   |   |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)  |              |      |  |   |   |  |
|     | Название зоны   | 0 | 0 |  |   |              |      |  |   |   |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|          |  |   |   |  |  |         |      |                              |                             |   |
|----------|--|---|---|--|--|---------|------|------------------------------|-----------------------------|---|
|          |  |   |   |  | «К», «О»   | наличие |      | Наличие                      | СП 35-101-2001, рис. 2.29   |   |
| 4.4      | Подъемники наклонные                       |   |   |  |  |         |      |                              |                             |   |
|          | Название зоны                              | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)                                   |         |      |                              |                             |   |
|          |  |   |   |  | «К», «О»   | наличие |      | Наличие                      | СП 35-101-2001, рис. 2.28   |   |
| 4.5      | Подъемники мобильные                       |   |   |  |  |         |      |                              |                             |   |
|          | Название зоны                              | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)                                   |         |      |                              |                             |   |
|          |  |   |   |  | «К», «О»   | наличие |      | Наличие                      | СНиП 35-01-2001 п.3.17      | С посторонней помощью                         |
| 4.6      | Аппараты колейные                          |   |   |  |  |         |      |                              |                             |   |
|          | Название зоны                              | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)                                   |         |      |                              |                             |   |
|          |  |   |   |  | «К»  | наличие |      | Наличие                      | СП 35-102-2001 пп.4.3, 4.17 | С посторонней помощью                         |
| <b>5</b> | <b>Лифты</b>                               |   |   |  |  |         |      |                              |                             |   |
| 5.1      | Лифты                                      |   |   |  |  |         |      |                              |                             |   |
|          | Название зоны                              | 0 | 0 |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)                                   |         |      |                              |                             |   |
|          |  |   |   |  | Ширина кабины «К»  | м       |      | Не менее 1,1                 | СНиП 35-01-2001, п. 3.35    |   |
|          |  |   |   |  | Глубина кабины «К»   | м       |      | Не менее 1,4                 |                             |   |
|          |  |   |   |  | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта              | наличие |      | наличие                      | СНиП 35-01-2001, п. 3.37    |   |
|          |  |   |   |  | Кнопки вызова и управления на высоте «К», «С», «Г»                 | м       |      | Не более 1,1 и не менее 0,85 | СНиП 35-01-2001, п. 3.58    |   |
|          |  |   |   |  | Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка) | наличие |      | Наличие                      | СНиП 35-01-2001 п.3.57      |   |
| <b>6</b> | <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>   |   |   |  |  |         |      |                              |                             |   |
| 6.1      | Универсальные кабины общественных туалетов |   |   |  |  |         |      |                              |                             |   |
|          | Санузел, фото №19-22                       | 1 |   |  |  |         |      |                              |                             |   |
|          |  |   |   |  | Ширина «К»   | м       | 1,55 | Не менее 1,65                | СНиП 35-01-2001 п.3.67      | Не менее одной из общего числа кабин на этаже |
|          |  |   |   |  | Глубина «К»  | м       | 1,95 | Не менее 1,8                 |                             |   |
|          |  |   |   |  | Горизонтальные поручни на высоте «К», «О»                          | м       | -    | 0,75                         | СП 35-101-2001, рис. 3.10   |   |
|          |  |   |   |  | Высота унитаза «К»   | м       | 0,4  | 0,46                         |                             |   |
|          |  |   |   |  | Высота писсуара «К»  | м       | -    | Не более 0,4                 | СП 35-101-                  |   |



| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7       | 8    | 9                           | 10  | 11 |
|-----|--|---|---|---|--|---------|------|-----------------------------|---|----|
|     |  |   |   |   |  |         |      |                             | 2001, п.5.27<br>рис. 3.12                 |    |
|     |  |   |   |   | Кнопка управления смывом писсуара на высоте «К»                    | м       | -    | 1,1                         | СП 35-101-2001, рис. 3.12                 |    |
|     |  |   |   |   | Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка) | наличие | -    | Наличие                     | СНиП 35-01-2001 п.3.57                    |    |
| 6.2 | Входные двери универсальных кабин                |   |   |   |  |         |      |                             |   |    |
|     | Входная дверь, фото №19, 20                      | 1 |   |   |  |         |      |                             |   |    |
|     |  |   |   |   | Ширина дверей «К»  | м       | 0,84 | Не менее 0,9                | СНиП 35-01-2001 п. 3.23                   |    |
|     |  |   |   |   | Высота порога «К»  | м       | 0,5  | Не более 0,025              |   |    |
| 6.3 | Умывальники                                      |   |   |   |  |         |      |                             |   |    |
|     | Умывальник, фото № 21                            | 1 |   |   |  |         |      |                             |   |    |
|     |  |   |   |   | Нижний край раковины на высоте «К»                                 | м       | 0,84 | Не менее 0,68, не более 0,8 | СП 35-101-2001, п.5.28<br>рис. 3.10, 3.12 |    |
|     |  |   |   |   | Нижний край зеркала на высоте «К»                                  | м       | 0,55 | 0,8                         |   |    |
|     |  |   |   |   | Угол наклона зеркала «К»   | градус  | -    | 10                          |   |    |
|     |  |   |   |   | Нижний край электрического прибора для сушки рук на высоте «К»     | м       | 1,2  | 0,8                         |   |    |
| 6.4 | Кабины душевые закрытые                          |   |   |   |  |         |      |                             |   |    |
|     | Название зоны                                    | 0 | 0 |   |  |         |      |                             |   |    |
|     |  |   |   |   | Размеры в плане: ширина «К»:                                       | м       |      | Не менее 1,8                | СНиП 35-01-2001 п.3.69, табл.1            |    |
|     |  |   |   |   | Глубина «К»  | м       |      | Не менее 1,8                |   |    |
|     |  |   |   |   | Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка) | наличие |      | Наличие                     | СНиП 35-01-2001 п.3.57                    |    |
| 6.5 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами |   |   |   |  |         |      |                             |   |    |
|     | Название зоны                                    | 0 | 0 |   |  |         |      |                             |   |    |
|     |  |   |   |   | Размеры в плане: ширина «К»:                                       | м       |      | Не менее 1,2                | СНиП 35-01-2001 п.3.69                    |    |
|     |  |   |   |   | Глубина «К»  | м       |      | Не менее 0,9                |   |    |
| 6.6 | Ванные комнаты                                   |   |   |   |  |         |      |                             |   |    |
|     | Название зоны                                    | 0 | 0 |   |  |         |      |                             |   |    |
|     |  |   |   |   | Размеры в плане: ширина «К»  | м       |      | Не менее 2,2                | СНиП 35-01-2001 п.3.68                    |    |
|     |  |   |   |   | Глубина «К»  | м       |      | Не менее 2,2                |   |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|     |  |   |   |  |   |                |           |                                   |   |  |
|-----|--|---|---|--|---|----------------|-----------|-----------------------------------|---|--|
|     |  |   |   |  | Поручни «О»   | наличие        |           | Наличие                           | СНиП 35-01-2001 п. 3.67                           |  |
|     |  |   |   |  | Ширина дверей «К»   | м              |           | Не менее 0,9                      | СНиП 35-01-2001 п.3.23                            |  |
|     |  |   |   |  | Двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным (или кнопка звонка)                                | наличие        |           | Наличие                           | СНиП 35-01-2001 п.3.57                            |  |
| 7   | <b>Зоны обслуживания</b>                           |   |   |  |   |                |           |                                   |   |  |
| 7.1 | <b>Зоны обслуживания универсальные</b>             |   |   |  |   |                |           |                                   |   |  |
|     | Зоны обслуживания                                  | 1 |   |  |   |                |           |                                   |   |  |
|     |  |   |   |  | Ширина подходов к оборудованию и мебели «К»   | м              | 0,9       | Не менее 0,9                      | СНиП 35-01-2001 п.3.18                            |  |
|     |  |   |   |  | Пространство у мест обслуживания «К»  | м х м          | 0,9 х 1,5 | Не менее 0,9 х 1,5                | СНиП 35-01-2001 п.3.19                            |  |
|     |  |   |   |  | Зона досягаемости оборудования, прилавков, мебели и др.: при расположении сбоку от посетителя «К» | м              | 0,85      | Не выше 1,4 и не ниже 0,3 от пола | СНиП 35-01-2001 п.4.15<br>СП 35-101-2001 рис.3.3  |  |
|     |  |   |   |  | Площадь помещения приема посетителей на два места обслуживания (рабочих места) «О», «К»           | м <sup>2</sup> | 18        | Не менее 18                       | СП 35-103-2001 п.3.11                             |  |
|     |  |   |   |  | Зона досягаемости оборудования, прилавков, мебели и др.: при расположении фронтально «К»          | м              | 0,85      | Не выше 1,2 и не ниже 0,4 от пола | СНиП 35-01-2001 п.4.15<br>СП 35-101-2001 рис.3.4  |  |
|     |  |   |   |  | Поверхность столов, прилавков «К»   | м              | 0,75      | Не выше 0,8 от пола               | СНиП 35-01-2001 п.4.15<br>СП 35-101-2001 рис. 3.3 |  |
| 7.2 | <b>Зоны обслуживания в залах ожидания вокзалов</b> |   |   |  |   |                |           |                                   |   |  |
|     | Название зоны                                      | 0 | 0 |  |   |                |           |                                   |   |  |
|     |  |   |   |  | Места для инвалидов в залах ожидания вокзалов «О», «К»  | %              |           | 5                                 | СНиП 35-01-2001 п.4.12<br>СП 35-103-2001 п.8.7    |  |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7              | 8 | 9  | 10  | 11      |
|-----|--|---|---|---|--|----------------|---|--|---|---------|
|     |  |   |   |   | Площадь зоны ожидания в вокзалах «О», «К»  | м <sup>2</sup> |   | 2,1 на одно место  | СП-35-103-2001 п.8.4                              |         |
| 7.3 | Зоны обслуживания в зрительных залах и на трибунах спортивных и зрелищных учреждений |   |   |   |  |                |   |  |   |         |
|     | Название зоны  | 0 | 0 |   |  |                |   |  |   |         |
|     |  |   |   |   | Места для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных залов «О», «К»   | %              |   | 2% от общей вместимости плюс 1 место на каждые 100 при вместимости свыше 1000 зрителей | СП 35-103-2001 п.5.18                             |         |
|     |  |   |   |   | Размещение инвалидов в зрительных залах вне площади существующих проходов и не у эвакуационных дверей «О», «К»   | соответствие   |   | соответствие   | СП -35-103-2001 п.6.33                            |         |
|     |  |   |   |   | Опорные поручни вдоль стен на путях эвакуации зрителей на высоте от уровня пола «С», «О», «К»  | м              |   | 0,5  | СП-35-103-2001 п.6.32                             |         |
|     |  |   |   |   |  | м              |   | 0,7  |   |         |
|     |  |   |   |   |  | м              |   | 0,9  |   |         |
| 7.4 | Зоны обслуживания в залах бассейнов  |   |   |   |  |                |   |  |   |         |
|     | Название зоны  | 0 | 0 |   |  |                |   |  |   |         |
|     |  |   |   |   | Опорные поручни вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых на высоте от пола «С», «О», «К» | м              |   | 0,5 для детей, от 0,9 до 1,2 для взрослых  | СП -35-103-2001 п.5.11                            |         |
|     |  |   |   |   | Резиновые рифленые полосы на основных путях движения по залам бассейна «С»   | наличие        |   |  |   | Наличие |
| 8   | Автостоянки  |   |   |   |  |                |   |  |   |         |
| 8.1 | Места для парковки   |   |   |   |  |                |   |  |   |         |
|     | Название зоны  | 0 | 0 |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.7)   |                |   |  |   |         |
|     |  |   |   |   | Места для транспорта инвалидов «К», «О»  | %              |   | Не менее 10 (но не менее одного места)   | СНиП 35-01-2001 п.3.12<br>СП 35-101-2001 рис.2.33 |         |
|     |  |   |   |   | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»   | м              |   | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)   |   |         |
|     |  |   |   |   | Ширина зоны для парковки «К»   | м              |   | Не менее 3,5   |   |         |
|     |  |   |   |   | Длина зоны для парковки «К»  | м              |   | Не менее 5,0   |   |         |
|     |  |   |   |   | Обозначение стоянки автомашины   | наличие        |   | Наличие  |   |         |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | инвалида на кресле-коляске<br>международным символом |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, ..... внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п. 1.1, п.1.2, анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации), а также устройства и оборудование по п. 1.1., находящиеся на этих путях пешеходного движения.
5. При заполнении п.3.11 «Балконы, лоджии» учитываются только те балконы и лоджии, которые используются гражданами, в том числе инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата (в зданиях учреждений социального обслуживания населения, зданиях лечебно-профилактических учреждений; в многоквартирных жилых домах, где проживают инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, и в других зданиях).
6. При заполнении п.1.3 «Наружные лестницы», п. 4.1 «Внутренние лестницы» параметры: «ширина проступей», «высота ступеней» замеряются и проставляются только при наличии возможности реконструкции этих лестниц (индекс «1» в колонке 5).
7. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование), в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

**Заполнил анкету:** ГБОУ школа № 152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

**Должность** Заместитель директора по АХР

**Фамилия, Имя, Отчество** Торозова Вера Владимировна

**№ телефона** 445-36-09

  
Подпись

«20» апреля 2018 г.

**Согласовано:**

**Директор**

(должность руководителя обследованного объекта)

(подпись руководителя обследованного объекта)

Клименко Р.Ю.

(фамилия и инициалы руководителя)

